

 **CTE**[®]
WORK BECOMES EASY



 **CTETRACCESS 135**

FR

CTE TRACCESS 135

La configuration de bras extrêmement polyvalente et la compacité de la machine font de **CTE TRACCESS 135** le meilleur allié des préposés à l'entretien, des sécateurs, des installateurs et des affréteurs.

VERTICALITÉ ABSOLUE

La levée en verticalité absolue grâce au système à double pantographe avec une seule commande, permet de travailler avec facilité et rapidité, et de s'élever le long d'un mur (soulever et abaisser le panier suivant une ligne verticale perpendiculaire au sol) idéal pour le nettoyage des façades.

CAPACITÉ UNIQUE DE 200 kg SUR LA ZONE DE TRAVAIL

Pas de limiteur électronique pour une utilisation plus facile et pour réduire les risques de dommages.





LA PLUS COMPACTE DANS SA CATEGORIE

Grâce à sa hauteur de moins de 2 m et une largeur de moins de 80 cm, **CTE TRACCESS 135** traverse des portes standard et des entrées étroites.

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

Le câble en spirale inséré dans la télécommande facilite la manœuvre de la nacelle pendant la translation, garantissant la sécurité de l'opérateur.



DESIGN PROPRE

L'installation électrique et les caténaires à l'intérieur du bras empêchent le risque de s'accrocher et en réduisent l'endommagement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bras à un élément articulé + bras télescopique (bras de base + un télescope) + jib
- Rotation de la tourelle de 320° continue
- Commandes hydrauliques dans le panier à manoeuvres individuelles
- Démarrage et arrêt du moteur du véhicule depuis le poste haut
- Support du panier en matériau composite et garde-corps en aluminium
- Mise à niveau du panier par parallélogramme hydraulique
- Limiteur de charge dans le panier
- 4 stabilisateurs hydrauliques hors gabarits et capteurs de pression au sol
- Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
- Pente admissible 31%
- Vitesse de déplacement sur chenilles 1,5 km/h
- Moteur mono cylindrique thermique 15 CV essence
- Translation braquage hydraulique depuis le sol par télécommande
- Moteur auxiliaire 230 V 1,5 Kw
- Compteur horaire
- Câble commande spiralé pour translation/déplacement à terre
- Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)
- Déclaration de conformité CE

Disponible avec les moteurs suivants:

Honda à essence 15 Hp ou Diesel Lombardini

CTE S.p.A.

Siège Social

Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement

Loc. Terramatta 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Entrepôt

Via E. Fermi 2
Affi (VR) IT, 37010

Tél +39 0464 48.50.50

Fax +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com

www.ctelift.com

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

